

Code review e note sulle slice di Go

Violetta Lonati

Università degli studi di Milano
Dipartimento di Informatica

Laboratorio di algoritmi e strutture dati
Corso di laurea in Informatica

InsertionSort

Abbiamo una slice v ordinata, e vogliamo inserire un nuovo elemento new . Una volta trovata la posizione j in cui inserirlo, bisogna fare lo *shift* verso destra di tutti gli elementi che si trovano a destra della posizione j (inclusa).

Sia $last$ l'ultimo indice di v prima dell'inserimento di new . Dunque dobbiamo spostare gli elementi che si trovano nelle posizioni dalla j alla $last$ comprese.

Vediamo diverse soluzioni possibili.

InsertionSort: copia passo-passo

```
v = append(v, v[last])
for k := last - 1; k >= j; k-- {
    v[k+1] = v[k]
}
```

- ▶ Il primo assegnamento ha due effetti: allungare la slice e mettere nella posizione `last+1` l'elemento `v[last]`
- ▶ gli elementi da `j` a `last-1` vengono copiati nelle posizioni da `j+1` a `last` (non c'è bisogno di spostare l'elemento nella posizione `last`!)
- ▶ gli elementi vengono spostati a partire da quello più a sinistra, per evitare di sovrascriverli
- ▶ `v[j]` non è cambiato, e alla fine andrà sostituito con `new`
- ▶ il costo è proporzionale al numero di elementi da spostare, cioè `last-j`

InsertionSort: copia con copy

```
for k := last - 1; k >= j; k-- {  
    v[k+1] = v[k]  
}
```

si può abbreviare con:

```
copy(v[j+1:last+1], v[j:last])
```

- ▶ le operazioni svolte sono meno visibili, ma non sono di meno!
- ▶ il costo è sempre proporzionale al numero di elementi da spostare, cioè $last - j$

InsertionSort: concatenazione di sottoslice

Sfruttando la funzione `append` possiamo concatenare tre parti:

- ▶ la parte di slice fino all'indice `j` escluso,
- ▶ il nuovo elemento
- ▶ la parte rimanente di slice

Usiamo una slice di supporto, inizialmente vuota:

```
res := make([]int, 0)
```

```
res = append(res, v[:j]...)
res = append(res, new)
res = append(res, v[j:]...)
v = res
```

- ▶ Qual è il costo di questa soluzione?
- ▶ Quali sono le parti più onerose?

InsertionSort: concatenazione di sottoslice

```
res := make([]int, 0)
res = append(res, v[:j]...)
res = append(res, new)
res = append(res, v[j:]...)
v = res
```

InsertionSort: concatenazione di sottoslice

```
res := make([]int, 0)
res = append(res, v[:j]...)
res = append(res, new)
res = append(res, v[j:]...)
v = res
```

- ▶ Sembrano 3 assegnamenti, ma il costo è sempre proporzionale al numero di elementi da spostare, cioè $\text{last}-j$
- ▶ l'`append` con `...` equivale a un ciclo di `append` (una per ogni elemento della seconda slice)

InsertionSort: concatenazione di sottoslice - Attenzione!

```
v = append(v[:j], new)
v = append(v, v[j:]...)
```

InsertionSort: concatenazione di sottoslice - Attenzione!

Usare un'altra slice di supporto non risolve il problema

```
res = append(v[:j], new)
res = append(res, v[j:]...)
v = res
```

MergeSort

```
func mergeSort(v []int) []int {
    if len(v) == 1 {
        return v
    }
    n := len(v) / 2

    mergeSort(v[:n])
    mergeSort(v[n:])
    copy(v, merge(v[:n], v[n:]))
    return v
}
```

La funzione `merge(a, b []int) (res []int)` costruisce e restituisce una slice contenente tutti gli elementi di `a` e `b` in ordine.

Si compone di due parti: finita la parte di “fusione” vera e propria, bisogna copiare la “coda” della slice rimasta.

Merge - passo passo

Alloco una slice della **lunghezza** necessaria e inserisco gli elementi uno alla volta.

```
res = make([]int, len(a)+len(b))
i, j, k := 0, 0, 0
for i < len(a) && j < len(b) {
    if a[i] < b[j] {
        res[k] = a[i]
        i++
    } else {
        res[k] = b[j]
        j++
    }
    k++
}
```

► Costo in tempo? Spazio occupato?

Coda - passo passo

```
if i < len(a) {
    for _, el := range a[i:] {
        res[k] = el
        k++
    }
}

if j < len(b) {
    for _, el := range b[j:] {
        res[k] = el
        k++
    }
}
```

MergeSort con `append`

```
func merge(a, b []int) (res []int) {
    i, j := 0, 0
    for i < len(a) && j < len(b) {
        if a[i] < b[j] {
            res = append(res, a[i])
            i++
        } else {
            res = append(res, b[j])
            j++
        }
    }
    res = append(res, a[i:]...)
    res = append(res, b[j:]...)
}
```

- ▶ una coda o due?
- ▶ Soluzione più idiomatica
- ▶ Costo in tempo? Spazio occupato?

Con append + pre-allocazione

Alloco una slice con la **capacità** necessaria e inserisco gli elementi uno alla volta.

```
func merge(a, b []int) (res []int) {  
    res = make([]int, 0, len(a)+len(b))  
  
    ...  
}
```

- ▶ La soluzione resta idiomatica
- ▶ Costo in tempo? Spazio occupato?

MergeSort

```
func mergeSort(v []int) []int {
    if len(v) == 1 {
        return v
    }
    n := len(v) / 2

    mergeSort(v[:n])
    mergeSort(v[n:])
    copy(v, merge(v[:n], v[n:]))
    return v
}
```

- ▶ La funzione `merge(a, b []int) (res []int)` costruisce e restituisce una slice contenente tutti gli elementi di `a` e `b` in ordine.
- ▶ A cosa serve la `copy`? È necessaria? Non basterebbe un assegnamento: `v = merge(v[:n], v[n:])` ?